

INDIVIDUAL CONTROL UNIT _ ICU-BL30



■ 운전 제어 감시 기능

- Soft-start 기능: 초기 운전시 모터구동 출력 증가
- RPM 속도 제어
- 단일 동작 기능 및 최종 설정값 기억(로컬 모드)
- 원격 동작 기능 및 최종 통신값 기억(리모트 모드)
- 설정값 및 운전상태 표시
- 알람 코드 표시 기능

■ 운전 이상 감지 기능

- 운전 중 FFU모터 상태 실시간 감지
- FFU 모터가 비정상 동작 시 이상 표시 및 운전정지
- 알람 유지 기능

■ Half Duplex (2Wire) 통신 : 32대 Multi Drop

SPECIFICATION

- ◆ 입력 전원 : DC 30V , Max 7A
- ◆ 냉각 방식 : 방열판에 의한 자연 공냉식
- ◆ 보호 회로 : 모터 운전 상태 감지
- ◆ 통신 방식 : RS485
- ◆ 동작 환경
5 °C ~ 40 °C, 상대습도 80% 이내의 실내환경.
냉각을 위한 환기 필요(밀폐된 공간 설치시 강제 환기 필요)
- ◆ 외형 : 147mm(W) x 110mm(D) x 56mm(H)