

## INDIVIDUAL CONTROL UNIT \_ ICU-1P3S 2C



### ■ 운전 제어 감시 기능

- 리모트모드 : 원격감시가능
- 로컬모드 : 독립제어기능
- 풍속조절기능
- 최종 운전 설정값 기억
- FFU모터 운전속도표시
- 비정상 동작 시 알람 표시 기능

### ■ 운전 이상 감지 기능

- 운전 중 FFU모터 상태 실시간 감지
- FFU 모터가 비정상 동작 시 이상 표시 및 운전정지
- 알람 유지 기능

### ■ Half Duplex (2Wire) 통신 : 32대 Multi Drop

- 원격으로 제어 가능한 LV32와 PC를 이용한 원격 모니터링 기능

### SPECIFICATION

- ◆ 정격 입력 전원: 단상 AC 220V , 50/60 Hz
- ◆ 소비 전력: 5W이하 (무부하시)
- ◆ 제어기 냉각 방식: 방열판을 이용한 자연 공냉식
- ◆ 모터 보호 회로: 모터 과열 감지 및 모터 이상 상태 감지
- ◆ 원격 제어를 위한 유선 통신 방식: RS-485
- ◆ 동작 환경
  - 5°C ~ 40°C, 상대습도 80% 이내의 실내환경. (결로없을 것)
  - 과열을 방지하기 위해 환기 필요 (밀폐된 공간 설치시 강제 환기 필요)
- ◆ 외형 : 147mm(L1) x 110mm(L2) x 56mm(H)