

INDIVIDUAL CONTROL UNIT _ ICU-3P4C



- **운전 제어 감시 기능**
 - 3상 모터 온 / 오프 제어
 - 순차 기동
 - 로컬 및 리모트 제어
 - 출력 상태 및 알람 상태 표시(램프)
 - 알람 코드 표시(FND)
 - 최종 설정값 기억
- **운전 이상 감지 기능**
 - 모터 과열 이상 감지
 - 모터 R,S,T 상 결상 감지
 - 이상 발생시 상태 표시 및 해당 모터 자동 정지
- **모터 출력 보호 회로**
 - 무접점 스위칭 소자(TRIAC) 사용
 - 모터 출력단과 제어 로직단 전원 분리

SPECIFICATION

- ◆ 모델명(ITEM) ICU_3P4C
- ◆ 정격입력전압 3상 AC 220V
- ◆ 정격사용주파수 50 ~ 60 Hz
- ◆ 전력소모(W) 무부하시 Max 6W
- ◆ 정격출력전압 3상 AC 220V
- ◆ 정격동작전압 DC 5.0V /1A, DC 10V / 0.5A
- ◆ 냉각방식 방열판에 의한 자연 공냉식
- ◆ 보호회로 모터 과열 검출 자동 운전 정지 기능
 - 모터 전류 이상 검출
 - 모터 과전류 보호 기능 (퓨즈)
- ◆ 퓨즈사양 3.15 A Time Delay Type
- ◆ 보존온도범위 -20 °C ~ 80 °C
- ◆ 사용온도범위 0 °C ~ 40 °C
- ◆ 사용 습도 범위 5 ~ 85 % RH
- ◆ 외관 첨부 사진 참조
- ◆ 외형치수 도면 참조
- ◆ 중량 약 1,300 g